



性能参数

- 1.最高工作压力:315bar ;
- 2.最大工作流量:60L/min ;
- 3.阀的压力设定 : 见原理图 ;
- 4.平衡阀导压比 : 8 : 1。

技术要求

- 1.阀体内部清洗干净，不得有铁屑等杂物；
- 2.阀块装配后须经测试试验，试验压力为:315bar；
- 3.D1,D2,U1,U2油口 : G1/2-ED(平面密封)，详见A-A；
MU1,MU2油口 : G1/4-ED(平面密封)，详见B-B；
- 4.阀组在试验时不得有渗漏现象；
- 5.阀组油口用塑料堵头封堵，出厂前整体包装。

4	3117000029	Plug-G1/4-ED	2
3	3113000815	Plunger-0815	1
2	1006001297	CBV3-M20-8-PHTM	2
1	3116000869	QT-manifold-150x65x35	1
项目号	零件号	说明	数量
④		UNITS	METRIC
③		WEIGHT	MATERIAL
②		DRAWN	DATE
①		CHECK	DATE
INDEX	REV	ECN	DATE
		NAME	APP'D
		DATE	
		SHEET	1/1
		DRAWING NUMBER	C101000782
		REVISION	A

波盈流体技术 (上海) 有限公司
FIRST ANGLE PROJECTION
SCALE 1:1.5
DESCRIPTION IHC-2CBV60-01